

**Udstedt: 2018-10-23**  
**Gyldig til: 2021-01-01**
**MATERIALE ELLER  
KONSTRUKTION:**  
 Gulvbelægning  
 EU brandklasse B<sub>fl</sub> - s1

**BETEGNELSE:**

# Produkt gruppe, 5B-PA-ECT350

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

 egetæpper a/s  
 Industrivej Nord 25  
 Postboks 190  
 DK - 7400 Herning  
 Telefon 97 11 88 11  
 E-mail [ege@ege.dk](mailto:ege@ege.dk)  
 Internet [www.ege.com](http://www.ege.com)
**BESKRIVELSE:**

 Tæpperne iht. Tabel 1 er vævede eller tuftede tæppefliser, opbygget af et slidlag af 100% polyamidfibre i en vævet konstruktion eller er forankret til det primær bagside materiale af Polyester (PES) ved hjælp af en latexbinder. Tæpperne er forsynet med en flisebagside. Tæpperne hæftlimes til underlaget med polyacrylat – copolymer dispersion adhesive (Ege modular tackifier). Tæpperne iht. Tabel 1 er klassificeret som gulvbelægning EU brandklasse B<sub>fl</sub> - s1 i henhold til EN 13 501-1 når tæpperne anvendes som banevare og klæbes til underlaget.

**MÆRKNING:**

Tæpperne skal leveres i emballage, som er mærket med tæppernes typebetegnelse iht. Tabel 1.

**BEMÆRKNINGER:**

 Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:
 

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2018-01-04
- udløbsdato 2021-01-01

Typebetegnelse	Struktur	Produktions teknik	Primær bagside materiale	Sekundær bagside materiale	Total vægt [kg/m <sup>2</sup> ]	Total tykkelse [mm]
Epoca Twist ECT350	Cut	Tuftet	PES	Felt – Ecotrust (ECT) 350	3.050	8,5
Highline 1100 ECT350	Cut	Tuftet	PES	Felt - Ecotrust (ECT) 350	3.050	9,0
Highline 630 ECT350	Cut	Tuftet	PES	Felt – Ecotrust (ECT) 350	2.600	8,0
Contra Stripe ECT350	Loop	Tuftet	PES	Felt – Ecotrust (ECT) 350	2.650	7,0
Epoca Classic ECT350	Loop	Tuftet	PES	Felt – Ecotrust (ECT)350	2.600	7,0
Epoca Nordic ECT350	Loop	Tuftet	PES	Felt - Ecotrust (ECT) 350	2.650	7,0
Ege tuft 650 ECT350	Loop	Tuftet	PES	Felt – Ecotrust (ECT) 350	3.100	8,0
Ege Tuft 950 ECT350	Loop	Tuftet	PES	Felt – Ecotrust (ECT) 350	3.000	8,5
Highline Loop ECT350	Loop	Tuftet	PES	Felt – Ecotrust (ECT) 350	2.700	8,0
Una Crystalline ECT350	Loop	Tuftet	PES	Felt – Ecotrust (ECT) 350	2.975	9,5
Una Grano ECT350	Loop	Tuftet	PES	Felt - Ecotrust (ECT) 350	2.790	7,0
Una Tempo ECT350	Loop	Tuftet	PES	Felt - Ecotrust (ECT) 350	2.400	7,0
Una Tempo Stripe ECT350	Loop	Tuftet	PES	Felt - Ecotrust (ECT) 350	2.400	7,0
Una Tinta ECT350	Loop	Tuftet	PES	Felt - Ecotrust (ECT) 350	2.975	9,5
Epoca Knit ECT350	Loop	Woven	PES	Felt - Ecotrust (ECT) 350	2.550	5,0
Rawline Scala ECT350	Loop	Woven	PES	Felt - Ecotrust (ECT) 350	2.675	5,0
Una Micro Stripe ECT350	Loop	Woven	PES	Felt - Ecotrust (ECT) 350	2.400	5,0
Epoca Rustic ECT350	Loop	Woven	PES	Felt - Ecotrust (ECT) 350	2.400	5,0
Epoca Silky ECT350	Cut	Tuftet	PES	Felt - Ecotrust (ECT) 350	3,800	14,4
Una Mikado ECT350	Loop	Tuftet	PES	Felt - Ecotrust (ECT) 350	2.900	9,0

Tabel 1

**Udstedt:** 2018-10-23  
**Gyldig til:** 2021-01-01

---

**GODKENDELSE:**

Tæpperne iht. Tabel 1 godkendes anvendt på steder, hvor gulvbelægninger ifølge byggelovgivningen skal udføres som gulvbelægning EU brandklasse D<sub>fl</sub> - s1.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Tæpperne skal udlægges horisontalt som banevare på underlag der mindst har EU brandklasse som materiale A1<sub>fl</sub> eller A2<sub>fl</sub> med tykkelse mindst 6 [mm] og densitet mindst 1350 [kg/m<sup>2</sup>].
2. Tæpperne skal hæft limes til underlaget med 120-150 [g/m<sup>2</sup>] polyacrylat – copolymer dispersion adhesive (Ege modular tackifier).

**KONTROL:**

Fabriksfremstillingen af egetæpper er underlagt aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

1. at tæppets brandtekniske egenskaber er som angivet i godkendelsens BESKRIVELSE
2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.